

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222212
Reifengröße (gültig)	14.9 / 13 - 24
Index, PR	145 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	533



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 533 ist ein Industrie- und Baustellenreifen für den Einsatz auf Radladern und Löffelbaggern.
- Seine starke Nylonkarkasse bietet beste Voraussetzungen für den Off-Road-Einsatz auf Baustellen.
- Sein Profil sorgt für eine gute Traktion, Bremsvermögen sowie eine gute Laufleistung bei Straßenfahrten.
- Der Reifen kann auch auf Kommunaltraktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeugen eingesetzt werden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222212
EAN	8903635002062
Reifengröße (gültig)	14.9 / 13 - 24
Index, PR	145 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	533
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,51
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	2,90
Reifenbreite [mm]	378
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.241
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	560
Abrollumfang [mm]	3.661
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		2,90	