

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222264
Reifengröße (gültig)	16.9 / 14 - 24
Index, PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	533



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 533 ist ein Industrie- und Baustellenreifen für den Einsatz auf Radladern und Löffelbaggern.
- Seine starke Nylonkarkasse bietet beste Voraussetzungen für den Off-Road-Einsatz auf Baustellen.
- Sein Profil sorgt für eine gute Traktion, Bremsvermögen sowie eine gute Laufleistung bei Straßenfahrten.
- Der Reifen kann auch auf Kommunaltraktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeugen eingesetzt werden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222264
EAN	8903635001195
Reifengröße (gültig)	16.9 / 14 - 24
Index, PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	533
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,84
Empfohlene Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	429
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.309
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	589
Abrollumfang [mm]	3.855
Profiltiefe [mm]	26,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		2,50	