

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222268
Reifengröße (gültig)	15.5 / 80 - 24
Index, PR	157 A6 / 154 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	324



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15222268
EAN	8903635000815
Reifengröße (gültig)	15.5 / 80 - 24
Index, PR	157 A6 / 154 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	324
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,12
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.262
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	566
Abrollumfang [mm]	3.786
Profiltiefe [mm]	36,5
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	52-34
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A6	4125	30		3,00	
154 A8	3750	40		3,00	