

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222273
Reifengröße (gültig)	15.5 / 80 - 24
Index, PR	157 A6 / 154 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	533



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 533 ist ein Industrie- und Baustellenreifen für den Einsatz auf Radladern und Löffelbaggern.
- Seine starke Nylonkarkasse bietet beste Voraussetzungen für den Off-Road-Einsatz auf Baustellen.
- Sein Profil sorgt für eine gute Traktion, Bremsvermögen sowie eine gute Laufleistung bei Straßenfahrten.
- Der Reifen kann auch auf Kommunaltraktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeugen eingesetzt werden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222273
EAN	8903635001607
Reifengröße (gültig)	15.5 / 80 - 24
Index, PR	157 A6 / 154 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	533
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,46
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	13, 14
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	394
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.262
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	552
Abrollumfang [mm]	3.652
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A6	4125	30		3,00	
154 A8	3750	40		3,00	