

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222280
Reifengröße (gültig)	17.5 L - 24
Index, PR	144 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	533



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 533 ist ein Industrie- und Baustellenreifen für den Einsatz auf Radladern und Löffelbaggern.
- Seine starke Nylonkarkasse bietet beste Voraussetzungen für den Off-Road-Einsatz auf Baustellen.
- Sein Profil sorgt für eine gute Traktion, Bremsvermögen sowie eine gute Laufleistung bei Straßenfahrten.
- Der Reifen kann auch auf Kommunaltraktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeugen eingesetzt werden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222280
EAN	8903635001218
Reifengröße (gültig)	17.5 L - 24
Index, PR	144 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	533
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,40
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	444
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.240
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	551
Abrollumfang [mm]	3.623
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		2,20	