

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222333
Reifengröße (gültig)	460 / 85 - 26
Index, PR	152 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 345 wurde entwickelt für schwere Forstmaschinen und Abholzgeräte im Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und einen geringen Schlupf, auch ohne Ketten.
- Durch seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, seine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände ist der Reifen besonders robust und langlebig.
- Er verfügt über hohe Stollen und eine besonders strapazierfähige Gummimischung und ist damit bestens geeignet für den anspruchsvollen Forsteinsatz.
- Der Reifen eignet sich ideal für Skidder.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222333
EAN	8903635022121
Reifengröße (gültig)	460 / 85 - 26
Alternativgröße 1	18.4-26
Index, PR	152 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	155,50
Empfohlene Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	2,75
Reifenbreite [mm]	467
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.445
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	667
Abrollumfang [mm]	4.316
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A6	3550	30		2,75	