

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222373
Reifengröße (gültig)	23.1 - 26
Index, PR	172 A2 / 160 A6, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 345 wurde entwickelt für schwere Forstmaschinen und Abholzgeräte im Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und einen geringen Schlupf, auch ohne Ketten.
- Durch seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, seine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände ist der Reifen besonders robust und langlebig.
- Er verfügt über hohe Stollen und eine besonders strapazierfähige Gummimischung und ist damit bestens geeignet für den anspruchsvollen Forsteinsatz.
- Der Reifen eignet sich ideal für Skidder.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15222373
EAN	7291050015264
Reifengröße (gültig)	23.1 - 26
Index, PR	172 A2 / 160 A6, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	251,63
Empfohlene Felgenreöße	20
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	587
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.610
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	734
Abrollumfang [mm]	4.781
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenbreite [mm]	74
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A2	6300	10		2,40	
160 A6	4500	30		2,40	