

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222388
Reifengröße (gültig)	28 L - 26
Index, PR	177 A2 / 165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 345 wurde entwickelt für schwere Forstmaschinen und Abholzgeräte im Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und einen geringen Schlupf, auch ohne Ketten.
- Durch seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, seine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände ist der Reifen besonders robust und langlebig.
- Er verfügt über hohe Stollen und eine besonders strapazierfähige Gummimischung und ist damit bestens geeignet für den anspruchsvollen Forsteinsatz.
- Der Reifen eignet sich ideal für Skidder.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222388
EAN	7291050058131
Reifengröße (gültig)	28 L - 26
Index, PR	177 A2 / 165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	292,04
Empfohlene Felgengröße	25
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	715
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.638
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	746
Abrollumfang [mm]	4.861
Profiltiefe [mm]	50,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 A2	7300	10		2,40	
165 A6	5150	30		2,40	