

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222434
Reifengröße (gültig)	12.4 - 28
Index, PR	125 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222434
EAN	8903635005377
Reifengröße (gültig)	12.4 - 28
Index, PR	125 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,86
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.260
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	583
Abrollumfang [mm]	3.776
Profiltiefe [mm]	36,5
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 A8	1650	40		2,50	