

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222490
Reifengröße (gültig)	16.5 / 85 - 28
Index, PR	163 A6 / 159 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222490
EAN	8903635000846
Reifengröße (gültig)	16.5 / 85 - 28
Index, PR	163 A6 / 159 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324
Karkasseneigenschaften	HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,35
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	14, 15
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	417
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.423
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	626
Abrollumfang [mm]	4.130
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	33
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 A6	4875	30		2,80	
159 A8	4375	40		2,80	