

## REIFEN

| Warengruppe          | Reifen       |  |
|----------------------|--------------|--|
| Artikelnummer        | 15222531     |  |
| Reifengröße (gültig) | 16.9 - 28    |  |
| Index, PR            | 135 A8, 8 PR |  |
| TL/TT                | тт           |  |
| Marke                | Alliance     |  |
| Profil               | FarmPRO 324  |  |





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Alliance FarmPro 324 verfügt über ein modernes 45 Grad Stollenwinkel Profil, geeignet für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Im Feldeinsatz zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Traktion aus.
- Das überarbeitete Profil im neuen Look bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine spezielle widerstandsfähige Gummimischung verhindert eine Vergrößerung kleinerer Schnittverletzungen.
- Das komplette Sortiment an R-1 Reifen ist mit diesem Profil erhältlich.



## **Technische Informationen**

| Artikelnummer                | 15222531      |
|------------------------------|---------------|
| Artikemuniner                |               |
| EAN                          | 8903635014775 |
| Reifengröße (gültig)         | 16.9 - 28     |
| Index, PR                    | 135 A8, 8 PR  |
| TL/TT                        | тт            |
| Marke                        | Alliance      |
| Profil                       | FarmPRO 324   |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 71,80         |
| Empfohlene Felgengröße       | 15L           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,70          |
| Reifenbreite [mm]            | 429           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.435         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 660           |
| Abrollumfang [mm]            | 4.305         |
| Profiltiefe [mm]             | 31,0          |
| Stollenanzahl                | 19x2          |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre       |
| E-Ready                      | Nein          |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit<br>[km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 135 A8 | 2180               | 40                        |              | 1,70            |              |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.