

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222555
Reifengröße (gültig)	18.4 / 15 - 28
Index, PR	157 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	533
Sonderpostenkategorie	DOT
Schadensbild	DOT



Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 533 ist ein Industrie- und Baustellenreifen für den Einsatz auf Radladern und Löffelbaggern.
- Seine starke Nylonkarkasse bietet beste Voraussetzungen für den Off-Road-Einsatz auf Baustellen.
- Sein Profil sorgt für eine gute Traktion, Bremsvermögen sowie eine gute Laufleistung bei Straßenfahrten.
- Der Reifen kann auch auf Kommunaltraktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeugen eingesetzt werden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222555
EAN	8903635002116
Reifengröße (gültig)	18.4 / 15 - 28
Index, PR	157 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	533
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 30
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,01
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W15
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	467
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.477
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	655
Abrollumfang [mm]	4.310
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		2,50	