Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222557
Reifengröße (gültig)	540 / 65 - 28
Index, PR	162 A2 / 155 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 360

ALLIANCE

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 360 ist ein Forstreifen für leichte Forsteinsätze.
- Die flach abgewinkelten Stollen sorgen für eine ausgezeichnete Traktion.
- Durch seine stahlverstärkte Nylonkarkasse, eine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände und Lauffläche ist der Reifen besonders robust.
- Der Reifen kann ebenfalls im agrarindustriellen Bereich eingesetzt werden.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15222557
EAN	7291050045773
Reifengröße (gültig)	540 / 65 - 28
Index, PR	162 A2 / 155 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 360
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,47
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	3,30
Reifenbreite [mm]	520
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.448
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	668
Abrollumfang [mm]	4.331
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	62-56
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A2	4750	10		3,30	
155 A8	3875	40		3,30	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.