

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222573
Reifengröße (gültig)	420 / 85 - 30
Index, PR	150 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 345 wurde entwickelt für schwere Forstmaschinen und Abholzgeräte im Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und einen geringen Schlupf, auch ohne Ketten.
- Durch seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, seine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände ist der Reifen besonders robust und langlebig.
- Er verfügt über hohe Stollen und eine besonders strapazierfähige Gummimischung und ist damit bestens geeignet für den anspruchsvollen Forsteinsatz.
- Der Reifen eignet sich ideal für Skidder.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222573
EAN	8903635022114
Reifengröße (gültig)	420 / 85 - 30
Alternativgröße 1	16.9-30
Index, PR	150 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,94
Empfohlene Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	3,25
Reifenbreite [mm]	429
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.504
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	696
Abrollumfang [mm]	4.508
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A6	3350	30		3,25	