

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15222573 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 85 - 30 |
| Index, PR | 150 A6, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 345 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 345 wurde entwickelt für schwere Forstmaschinen und Abholzgeräte im Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und einen geringen Schlupf, auch ohne Ketten.
- Durch seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, seine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände ist der Reifen besonders robust und langlebig.
- Er verfügt über hohe Stollen und eine besonders strapazierfähige Gummimischung und ist damit bestens geeignet für den anspruchsvollen Forsteinsatz.
- Der Reifen eignet sich ideal für Skidder.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15222573 |
| EAN | 8903635022114 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 85 - 30 |
| Alternativgröße 1 | 16.9-30 |
| Index, PR | 150 A6, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 345 |
| TRA Code | LS-2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 151,94 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,25 |
| Reifenbreite [mm] | 429 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.504 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 696 |
| Abrollumfang [mm] | 4.508 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 150 A6 | 3350 | 30 | | 3,25 | |