

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15222574 |
| Reifengröße (gültig) | 16.9 - 30 |
| Index, PR | 137 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO 324 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance FarmPro 324 verfügt über ein modernes 45 Grad Stollenwinkel Profil, geeignet für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Im Feldeinsatz zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Traktion aus.
- Das überarbeitete Profil im neuen Look bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine spezielle widerstandsfähige Gummimischung verhindert eine Vergrößerung kleinerer Schnittverletzungen.
- Das komplette Sortiment an R-1 Reifen ist mit diesem Profil erhältlich.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15222574 |
| EAN | 8903635014805 |
| Reifengröße (gültig) | 16.9 - 30 |
| Index, PR | 137 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO 324 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 75,35 |
| Empfohlene Felgengröße | 15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,70 |
| Reifenbreite [mm] | 430 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.485 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 685 |
| Abrollumfang [mm] | 4.485 |
| Profiltiefe [mm] | 30,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 137 A8 | 2300 | 40 | | 1,70 | |