

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 15222580      |
| Reifengröße (gültig) | 18.4 - 30     |
| Index, PR            | 152 A8, 14 PR |
| TL/TT                | TT            |
| Marke                | Alliance      |
| Profil               | 324           |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 15222580      |
| EAN                          | 8903635000730 |
| Reifengröße (gültig)         | 18.4 - 30     |
| Index, PR                    | 152 A8, 14 PR |
| TL/TT                        | TT            |
| Marke                        | Alliance      |
| Profil                       | 324           |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 105,66        |
| Empfohlene Felgengröße       | 16            |
| Zulässige Felgengröße        | 15            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,70          |
| Reifenbreite [mm]            | 467           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.550         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 693           |
| Abrollumfang [mm]            | 4.546         |
| Profiltiefe [mm]             | 39,0          |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre       |
| E-Ready                      | Nein          |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550               | 40                     |              | 2,70            |              |