

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222580
Reifengröße (gültig)	18.4 - 30
Index, PR	152 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15222580
EAN	8903635000730
Reifengröße (gültig)	18.4 - 30
Index, PR	152 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	105,66
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	2,70
Reifenbreite [mm]	467
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.550
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	693
Abrollumfang [mm]	4.546
Profiltiefe [mm]	39,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		2,70	