

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222696
Reifengröße (gültig)	24.5 - 32
Index, PR	181 A2 / 169 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 345 wurde entwickelt für schwere Forstmaschinen und Abholzgeräte im Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und einen geringen Schlupf, auch ohne Ketten.
- Durch seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, seine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände ist der Reifen besonders robust und langlebig.
- Er verfügt über hohe Stollen und eine besonders strapazierfähige Gummimischung und ist damit bestens geeignet für den anspruchsvollen Forsteinsatz.
- Der Reifen eignet sich ideal für Skidder.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222696
EAN	7291050058148
Reifengröße (gültig)	24.5 - 32
Index, PR	181 A2 / 169 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 345
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	340,52
Empfohlene Felgenreöße	21
Luftdruck maximal [bar]	2,70
Reifenbreite [mm]	622
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.817
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	833
Abrollumfang [mm]	5.414
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 A2	8250	10		2,70	
169 A6	5800	30		2,70	