

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222725
Reifengröße (gültig)	16.9 - 34
Index, PR	153 A2 / 146 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 356



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 356 ist ein moderner Diagonalreifen für leistungsstarke Traktoren im Forsteinsatz oder für den Agrareinsatz unter besonders schwierigen Bedingungen.
- Außerdem eignet er sich für Agrarfahrzeuge im Baustelleneinsatz.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine hohe Traktion, einen geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, verstärkte Seitenwände und die stapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders robust und langlebig.
- Das Profil des Reifens ist besonders rutschfest und garantiert eine gute Traktion auch auf festgefahretem oder nassem Untergrund.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15222725
EAN	7291050044288
Reifengröße (gültig)	16.9 - 34
Index, PR	153 A2 / 146 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 356
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,78
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	429
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.575
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	722
Abrollumfang [mm]	4.693
Profiltiefe [mm]	45,5
Stollenbreite [mm]	38
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10		2,50	
146 A8	3000	40		2,50	