

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15222730 |
| Reifengröße (gültig) | 18.4 - 34 |
| Index, PR | 153 A8, 14 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | 324 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15222730 |
| EAN | 8903635000785 |
| Reifengröße (gültig) | 18.4 - 34 |
| Index, PR | 153 A8, 14 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | 324 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 104,58 |
| Empfohlene Felgengröße | 16 |
| Zulässige Felgengröße | 15 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,50 |
| Reifenbreite [mm] | 467 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.650 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 748 |
| Abrollumfang [mm] | 4.882 |
| Profiltiefe [mm] | 38,0 |
| Stollenbreite [mm] | 32 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 153 A8 | 3650 | 40 | | 2,50 | |