

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15222752	
Reifengröße (gültig)	700 / 55 - 34	
Index, PR	171 A2 / 164 A8, 20 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Forestar 346	



## **Hinweise und Merkmale**

- Der Alliance Forestar 346 wurde entwickelt für moderne Erntemaschinen und Transportgeräte im Forsteinsatz bei schwierigen Bodenverhältnissen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion, geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.
- Durch sein großes Volumen garantiert er eine geringe Bodenverdichtung und einen guten Fahrkomfort in Forstund landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, hohe robuste Stollen, die verstärkte Seitenwand und eine strapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders langlebig.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15222752
EAN	7291050062565
Reifengröße (gültig)	700 / 55 - 34
Index, PR	171 A2 / 164 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 346
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	256,23
Empfohlene Felgengröße	24
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	700
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	766
Abrollumfang [mm]	5.051
Profiltiefe [mm]	50,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	520,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
171 A2	6150	10		4,50	
164 A8	5000	40		4,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.