

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15222771	
Reifengröße (gültig)	12.4 - 36	
Index, PR	126 A8, 8 PR	
TL/TT	тт	
Marke	Alliance	
Profil	324	





Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.



Technische Informationen

Artikelnummer	15222771
EAN	8903635000792
Reifengröße (gültig)	12.4 - 36
Index, PR	126 A8, 8 PR
TL/TT	тт
Marke	Alliance
Profil	324
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,07
Empfohlene Felgengröße	W11L
Zulässige Felgengröße	W10, W10H
Luftdruck maximal [bar]	2,30
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.465
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	682
Abrollumfang [mm]	4.407
Profiltiefe [mm]	36,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Inde	x Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
126	8 1700	40		2,30	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.