

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222798
Reifengröße (gültig)	14.9 - 38
Index, PR	135 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	304



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Hinterrad-, Kleintraktoren und Weinbergsschleppern.
- Hangtauglich und für gelegentliche Straßenfahrten geeignet.
- Zweifach abgewinkelte R-1 Stollen mit großen Profilstreifenräumen für gute Traktion und Selbstreinigung.
- Robuste Nylon-Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222798
EAN	8903635000204
Reifengröße (gültig)	14.9 - 38
Index, PR	135 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	304
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,29
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	1,80
Reifenbreite [mm]	378
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.615
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	743,00
Abrollumfang [mm]	4.835
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 A8	2180	40		1,80	