

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15223210 |
| Reifengröße (gültig) | 580 / 70 - 38 |
| Index, PR | 168 A2 / 160 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agro Forestry 370 |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 370 der 70er Serie wurde entwickelt für landwirtschaftliche Traktoren im Forst- und Feldeinsatz.
- Der Reifen ermöglicht eine Kombination aus Feld- und Forsteinsatz, ohne den Luftdruck anpassen zu müssen.
- Der besondere Aufbau hält den Reifen elastisch, was eine gute Traktion bei geringer Bodenverdichtung bei Arbeiten im Feld ermöglicht.
- Gleichzeitig bietet der Reifen durch seine robuste stahlverstärkte Nylonkarkasse und strapazierfähige Gummimischung einen sehr guten Schutz vor Verletzungen bei Arbeiten im Forst.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15223210 |
| EAN | 7291050046367 |
| Reifengröße (gültig) | 580 / 70 - 38 |
| Index, PR | 168 A2 / 160 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agro Forestry 370 |
| TRA Code | R1-W |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 226,23 |
| Empfohlene Felgengröße | 18 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,50 |
| Reifenbreite [mm] | 570 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.841 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 854 |
| Abrollumfang [mm] | 5.528 |
| Profiltiefe [mm] | 54,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 A2 | 5600 | 10 | | 2,50 | |
| 160 A8 | 4500 | 40 | | 2,50 | |