

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 15223320              |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 85 - 28         |
| Index, PR            | 139 A8 / 136 B, 14 PR |
| TL/TT                | TL                    |
| Marke                | Alliance              |
| Profil               | Agro Forestry 333     |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 333 ist ein neu entwickelter Stahlgürtel-Forstreifen der 85er Serie für Traktoren im Forsteinsatz.
- Der Reifen zeichnet sich durch einen sehr guten Grip, eine hohe Traktion, einen geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus.
- Seine extra große Aufstandsfläche, die große Profiltiefe und die schnitt- und stichfeste Gummimischung machen den Reifen extrem robust und langlebig.
- Ein massiver Wulstkern und verstärkte Seitenwände mit hohem Lagenumschlag im Wulstbereich geben dem Reifen eine hohe Stabilität und schützen ihn vor Verletzungen.
- Die Stollen sind etwa 25% höher als bei einem Standard R-1 Reifen und bieten eine sehr gute Traktion auf nassem Boden.

## Technische Informationen

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                | 15223320              |
| <b>EAN</b>                          | 8903635010661         |
| <b>Reifengröße (gültig)</b>         | 380 / 85 - 28         |
| <b>Index, PR</b>                    | 139 A8 / 136 B, 14 PR |
| <b>TL/TT</b>                        | TL                    |
| <b>Marke</b>                        | Alliance              |
| <b>Profil</b>                       | Agro Forestry 333     |
| <b>TRA Code</b>                     | R1-W                  |
| <b>Karkasseneigenschaften</b>       | Steel Belted          |
| <b>Antistatisch</b>                 | Nein                  |
| <b>Reifenfarbe</b>                  | Schwarz               |
| <b>ECE Regelungsnummer</b>          | ECE 106               |
| <b>Nettogewicht [kg] (gültig)</b>   | 94,81                 |
| <b>Empfohlene Felgengröße</b>       | 12                    |
| <b>Luftdruck maximal [bar]</b>      | 2,40                  |
| <b>Reifenbreite [mm]</b>            | 380                   |
| <b>Außendurchmesser Reifen [mm]</b> | 1.368                 |
| <b>Stat. Halbmesser (SLR) [mm]</b>  | 623                   |
| <b>Abrollumfang [mm]</b>            | 4.060                 |
| <b>Profiltiefe [mm]</b>             | 44,0                  |
| <b>Stollenanzahl</b>                | 17x2                  |
| <b>E-Ready</b>                      | Nein                  |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 139 A8 | 2430               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 136 B  | 2240               | 50                     |              | 2,40            |              |