

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 15223340              |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 - 34         |
| Index, PR            | 152 A8 / 149 B, 14 PR |
| TL/TT                | TL                    |
| Marke                | Alliance              |
| Profil               | Agro Forestry 333     |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 333 ist ein neu entwickelter Stahlgürtel-Forstreifen der 85er Serie für Traktoren im Forsteinsatz.
- Der Reifen zeichnet sich durch einen sehr guten Grip, eine hohe Traktion, einen geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus.
- Seine extra große Aufstandsfläche, die große Profiltiefe und die schnitt- und stichfeste Gummimischung machen den Reifen extrem robust und langlebig.
- Ein massiver Wulstkern und verstärkte Seitenwände mit hohem Lagenumschlag im Wulstbereich geben dem Reifen eine hohe Stabilität und schützen ihn vor Verletzungen.
- Die Stollen sind etwa 25% höher als bei einem Standard R-1 Reifen und bieten eine sehr gute Traktion auf nassem Boden.

## Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 15223340              |
| EAN                          | 8903635010401         |
| Reifengröße (gültig)         | 460 / 85 - 34         |
| Index, PR                    | 152 A8 / 149 B, 14 PR |
| TL/TT                        | TL                    |
| Marke                        | Alliance              |
| Profil                       | Agro Forestry 333     |
| TRA Code                     | R1-W                  |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted          |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 164,65                |
| Empfohlene Felgengröße       | 16                    |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40                  |
| Reifenbreite [mm]            | 460                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.646                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 751                   |
| Abrollumfang [mm]            | 4.888                 |
| Profiltiefe [mm]             | 53,0                  |
| Stollenanzahl                | 20x2                  |
| E-Ready                      | Nein                  |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 149 B  | 3250               | 50                     |              | 2,40            |              |