

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15224282
Reifengröße (gültig)	12.4 R 36
Index, PR	146 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Standardreifen der 85/80er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS.
- Viele Dimensionen auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Ausgezeichnete Traktion für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Bodenverdichtung und verbesserter Fahrkomfort.
- Um 10-15% gesteigerte Profiltiefe gegenüber Standard R-1 Reifen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15224282
EAN	7291050048484
Reifengröße (gültig)	12.4 R 36
Index, PR	146 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,28
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	9, 10
Luftdruck maximal [bar]	3,80
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.450
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	680
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.507
Reifeninhalt 75% [ltr.]	158,25
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 A8	3000	40		3,80	
143 B	2725	50		3,80	