

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15225002 |
| Reifengröße (gültig) | 240 / 70 R 16 |
| Index, PR | 104 A8 / 101 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 370 |



Hinweise und Merkmale

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15225002 |
| EAN | 8903635010746 |
| Reifengröße (gültig) | 240 / 70 R 16 |
| Index, PR | 104 A8 / 101 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 370 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 19,59 |
| Empfohlene Felgengröße | 8 |
| Zulässige Felgengröße | 9 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 245 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 740 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 337 |
| Abrollumfang [mm] | 2.196 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| Stollenanzahl | 16x2 |
| Stollenbreite [mm] | 21-27 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 31 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 104 A8 | 900 | 40 | | 2,40 | |
| 101 B | 825 | 50 | | 2,40 | |