

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225087
Reifengröße (gültig)	IF 520 / 80 R 26 CFO
Index, PR	165 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225087
EAN	7291050069212
Reifengröße (gültig)	IF 520 / 80 R 26 CFO
Index, PR	165 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	155,99
Empfohlene Felgenreöße	16
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	505
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.465
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	651
Abrollumfang [mm]	4.372
Reifeninhalt 75% [ltr.]	355,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A8	5150	40		3,20	