

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225089
Reifengröße (gültig)	VF 520 / 80 R 26 CFO
Index, PR	168 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225089
EAN	7291050084949
Reifengröße (gültig)	VF 520 / 80 R 26 CFO
Index, PR	168 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	148,70
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW18L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	505
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.465
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	627
Abrollumfang [mm]	4.335
Profiltiefe [mm]	45,5
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	342,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		2,80	