

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15225123 |
| Reifengröße (gültig) | IF 600 / 65 R 28 CFO |
| Index, PR | 160 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 372 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15225123 |
| EAN | 7291050068369 |
| Reifengröße (gültig) | IF 600 / 65 R 28 CFO |
| Index, PR | 160 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 372 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 196,45 |
| Empfohlene Felgengröße | 21 |
| Zulässige Felgengröße | 18, 20 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 606 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.485 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 666 |
| Speed Radius Index (SRI) | 700 |
| Abrollumfang [mm] | 4.418 |
| Profiltiefe [mm] | 45,5 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 426 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 D | 4500 | 65 | | 2,40 | |