

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225126
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 28 CFO
Index, PR	173 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15225126
EAN	7291050064583
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 28 CFO
Index, PR	173 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,22
Empfohlene Felgengröße	21
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	630
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.560
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	681,00
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.576
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	495
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 D	6500	65		2,80	