

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225140
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30
Index, PR	150 A8 / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370



Hinweise und Merkmale

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225140
EAN	7291050021265
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30
Alternativgröße 1	19.5LR30
Index, PR	150 A8 / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,14
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.474
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	676
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.564
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	17x2
Stollenbreite [mm]	37
Reifeninhalt 75% [ltr.]	292,5
Zeitraum Garantie	7 Jahre

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40		2,40	
144 E	2800	70		2,40	