

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225158
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 30
Index, PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL



## Hinweise und Merkmale

- Supervolumenreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS und Erntemaschinen.
- Ausgelegt für vielseitige Einsatzzwecke.
- Komfortables Fahrverhalten auf der Straße und hohe Traktion in Verbindung mit sehr guter Selbstreinigung im Ackereinsatz.
- Verbaute Stahlgürtel für zusätzliche Stabilität, Schutz vor Stichverletzungen und großer Aufstandsfläche.
- Neuartige Gummimischung für eine längere Lebensdauer und flexible Seitenwände (für Luftdruckanpassung).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15225158
EAN	8903635013952
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 30
Index, PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	208,83
Empfohlene Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.692
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Abrollumfang [mm]	5.025
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	511
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A8	5800	40		3,20	
166 D	5300	65		3,20	