

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 15225161             |
| Reifengröße (gültig) | IF 650 / 75 R 30 CFO |
| Index, PR            | 166 D                |
| TL/TT                | TL                   |
| Marke                | Alliance             |
| Profil               | Agriflex 372         |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 15225161             |
| EAN                          | 7291050067553        |
| Reifengröße (gültig)         | IF 650 / 75 R 30 CFO |
| Index, PR                    | 166 D                |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marke                        | Alliance             |
| Profil                       | Agriflex 372         |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted         |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 236,29               |
| Empfohlene Felgengröße       | DW23B                |
| Zulässige Felgengröße        | 21                   |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60                 |
| Reifenbreite [mm]            | 662                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.717                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 748                  |
| Abrollumfang [mm]            | 5.007                |
| Profiltiefe [mm]             | 56,0                 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 652,5                |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre             |
| E-Ready                      | Nein                 |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 D | 5300               | 65                     |              | 1,60            |              |