

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15225164 |
| Reifengröße (gültig) | VF 800 / 65 R 32 CFO |
| Index, PR | 184 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 372 + |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15225164 |
| EAN | 7291050077064 |
| Reifengröße (gültig) | VF 800 / 65 R 32 CFO |
| Index, PR | 184 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 372 + |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 292,00 |
| Empfohlene Felgenreöße | 27 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,60 |
| Reifenbreite [mm] | 768 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.838 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 800 |
| Speed Radius Index (SRI) | 875 |
| Abrollumfang [mm] | 5.449 |
| Profiltiefe [mm] | 58,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 911 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 184 D | 9000 | 65 | | 2,60 | |