

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225173
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 34
Index, PR	168 A8 / 165 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370



## Hinweise und Merkmale

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15225173
EAN	7291050021913
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 34
Index, PR	168 A8 / 165 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,68
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.632
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	739
Abrollumfang [mm]	4.826
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	375
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		4,40	
165 B	5150	50		4,40	