

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225177
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 34
Index, PR	163 A8 / 160 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL



## Hinweise und Merkmale

- Supervolumenreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS und Erntemaschinen.
- Ausgelegt für vielseitige Einsatzzwecke.
- Komfortables Fahrverhalten auf der Straße und hohe Traktion in Verbindung mit sehr guter Selbstreinigung im Ackereinsatz.
- Verbaute Stahlgürtel für zusätzliche Stabilität, Schutz vor Stichverletzungen und großer Aufstandsfläche.
- Neuartige Gummimischung für eine längere Lebensdauer und flexible Seitenwände (für Luftdruckanpassung).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15225177
EAN	7291050062480
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 34
Index, PR	163 A8 / 160 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	171,39
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	610
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.705
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	770
Abrollumfang [mm]	5.118
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	496
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 A8	4875	40		2,40	
160 D	4500	65		2,40	