

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225179
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 34
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf eine schmalere Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe

Technische Informationen

Artikelnummer	15225179
EAN	7291050084819
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 34
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	217,00
Empfohlene Felgengröße	23
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	654
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.717
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	753
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.020
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	558
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 D	5450	65		1,60	