

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225179
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 34
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf eine schmalere Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe

## Technische Informationen

Artikelnummer	15225179
EAN	7291050084819
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 34
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	217,00
Empfohlene Felgengröße	23
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	654
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.717
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	753
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.020
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	558
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 D	5450	65		1,60	