

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225252
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 70 R 38 CFO
Index, PR	187 A8 / 183 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225252
EAN	7291050066785
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 70 R 38 CFO
Index, PR	187 A8 / 183 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	393,49
Empfohlene Felgengröße	27
Zulässige Felgengröße	25
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	826
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.083
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	928
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.214
Profiltiefe [mm]	63,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.121
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
187 A8	9750	40		2,80	
183 B	8750	50		2,80	