

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225269
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 70 R 42 CFO
Index, PR	179 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225269
EAN	7291050061094
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 70 R 42 CFO
Index, PR	179 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	336,40
Empfohlene Felgengröße	25
Zulässige Felgengröße	24, 23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	751
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.058
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	929
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.134
Profiltiefe [mm]	63,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	34
Reifeninhalt 75% [ltr.]	900
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
179 D	7750	65		2,40	