

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15225280       |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 75 R 32  |
| Index, PR            | 172 A8 / 172 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Alliance       |
| Profil               | Agristar 375   |



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere schwere Landmaschinen.
- Aggressives R-1W Profil für maximale Traktion und geringen Schlupf.
- Bietet enorme Tragfähigkeiten auch bei niedrigen Luftdrücken.
- Stahlgürtel und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen noch robuster vor z.B. Einfahrverletzungen durch Maisstoppel.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15225280       |
| EAN                          | 7291050046398  |
| Reifengröße (gültig)         | 650 / 75 R 32  |
| Alternativgröße 1            | 24.5R32        |
| Index, PR                    | 172 A8 / 172 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Alliance       |
| Profil                       | Agristar 375   |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted   |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 258,93         |
| Empfohlene Felgengröße       | 21             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20           |
| Reifenbreite [mm]            | 670            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.830          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 836            |
| Abrollumfang [mm]            | 5.442          |
| Profiltiefe [mm]             | 58,0           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 704,25         |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre       |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 172 A8 | 6300               | 40                     |              | 3,20            |              |
| 172 B  | 6300               | 50                     |              | 3,20            |              |