

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225280
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 32
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere schwere Landmaschinen.
- Aggressives R-1W Profil für maximale Traktion und geringen Schlupf.
- Bietet enorme Tragfähigkeiten auch bei niedrigen Luftdrücken.
- Stahlgürtel und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen noch robuster vor z.B. Einfahrverletzungen durch Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225280
EAN	7291050046398
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 32
Alternativgröße 1	24.5R32
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	258,93
Empfohlene Felgengröße	21
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	670
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.830
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	836
Abrollumfang [mm]	5.442
Profiltiefe [mm]	58,0
Reifeninhalt 75% [litr.]	704,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		3,20	
172 B	6300	50		3,20	