

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15226040	
Reifengröße (gültig)	9.5 R 24	
Index, PR	107 A8 / 104 B	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	350	





## **Hinweise und Merkmale**

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15226040
EAN	7291050043663
Reifengröße (gültig)	9.5 R 24
Alternativgröße 1	230/95R24
Index, PR	107 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,29
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	7
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	241
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.040
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478
Speed Radius Index (SRI)	500
Abrollumfang [mm]	3.121
Profiltiefe [mm]	34,5
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	24
Reifeninhalt 75% [ltr.]	69,75
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
107 A8	975	40		1,60	
104 B	900	50		1,60	