

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226100
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 32
Index, PR	131 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226100
EAN	8903635015093
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 32
Alternativgröße 1	9.5R32
Index, PR	131 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,80
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	7
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	228
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.251
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	582
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.821
Profiltiefe [mm]	34,5
Stollenanzahl	23x2
Stollenbreite [mm]	25
Reifeninhalt 75% [ltr.]	68
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
131 A8	1950	40		3,60	
128 D	1800	65		3,60	