

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15226140 |
| Reifengröße (gültig) | 8.3 R 36 |
| Index, PR | 121 A8 / 118 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 350 |



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15226140 |
| EAN | 7291050015653 |
| Reifengröße (gültig) | 8.3 R 36 |
| Alternativgröße 1 | 210/95R36 |
| Index, PR | 121 A8 / 118 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 350 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 38,37 |
| Empfohlene Felgengröße | 7 |
| Zulässige Felgengröße | 6 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,60 |
| Reifenbreite [mm] | 211 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.290 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 607 |
| Abrollumfang [mm] | 4.023 |
| Profiltiefe [mm] | 32,0 |
| Stollenanzahl | 24x2 |
| Stollenbreite [mm] | 25 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 70,5 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 121 A8 | 1450 | 40 | | 3,60 | |
| 118 D | 1320 | 65 | | 3,60 | |