

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226254
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 44
Index, PR	129 A8 / 126 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226254
EAN	8903635028062
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 44
Alternativgröße 1	8.3R44
Index, PR	129 A8 / 126 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,70
Empfohlene Felgenreöße	W7
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	211
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.495
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	718,00
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.674
Profiltiefe [mm]	32,3
Stollenanzahl	27x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	66,52
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 A8	1850	40		3,60	
126 D	1700	65		3,60	