

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15226280 |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 46 |
| Index, PR | 144 A8 / 141 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 350 |



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15226280 |
| EAN | 8903635015109 |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 46 |
| Alternativgröße 1 | 11.2R46 |
| Index, PR | 144 A8 / 141 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 350 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 71,10 |
| Empfohlene Felgengröße | 10 |
| Zulässige Felgengröße | 8, 9 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,60 |
| Reifenbreite [mm] | 275 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.665 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 789 |
| Speed Radius Index (SRI) | 800 |
| Abrollumfang [mm] | 5.122 |
| Profiltiefe [mm] | 36,0 |
| Stollenanzahl | 29x2 |
| Stollenbreite [mm] | 28 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 133 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 144 A8 | 2800 | 40 | | 3,60 | |
| 141 D | 2575 | 65 | | 3,60 | |